

Filtered Entities

Allgemein

Mit Filtered Entities werden Ressourcen (Objekte / Klassen) bezeichnet, die über parametrisierbare Ressourcen-URLs angesprochen werden. Details dazu können im [Rechtesystem](#) nachgelesen werden.

Anhand der folgenden URL wird der Aufbau erläutert:

http://ICA_HOST/ICA_DEPLOY/rest/api/1/1/service/nami/mitglied/filtered-for-navigation/gruppierung/gruppierung/30000/flist?_dc=1353429028439&page=1&start=0&limit=20

Pfad-Teil	Bedeutung	
ICA_HOST	der Host auf dem die ICA Anwendung verfügbar ist	
ICA_DEPLOY	das Deployment Verzeichnis der ICA-Anwendung (default: ica)	
/nami/mitglied/filtered-for-navigation/gruppierung	die Resource, die gesucht wird (Klasse Mitglied), zusätzlich das Feld der Klasse Mitglied, dass für die Filterung zu prüfen ist (in diesem Fall die Klasse Gruppierung)	
/gruppierung	das Kriterium, nach dem die filter-Klasse (die Gruppierung) die gesuchte Klasse filtern soll.	
/30000	die ID für das Filterkriterium	

Erläuterung:

In diesem Fall wird die Standard-Operation /flist (d.h. die volle Liste) auf der Mitglieder angefragt. Einschränkung ist, dass die Liste der Mitglieder über die Eigenschaft "gruppierung" der Klasse Mitglied gefiltert wird und zwar so, dass das Feld "gruppierung" des Mitgliedes der ID der Klasse Gruppierung entspricht. Umgangssprachlich bedeutet das nichts anderes, dass alle Mitglieder angezeigt werden sollen, die zur Gruppierung 30000 gehören.

Ein navigierbares Beispiel für die Auflistung von zugreifbaren Gruppierung und die daran hängenden Mitglieder ist im Beispielcode aufgeführt.